

1. Bazaltgyapot**Nobasil FGD-RS**

Tipus	Kiszereles	Bruttó eladási ár	
20 mm vtg.	7,2 m2 /csomag	1 206 Ft/m2	8 683 Ft/csomag
30 mm vtg.	4,8 m2 /csomag	1 809 Ft/m2	8 683 Ft/csomag
40 mm vtg.	3,6 m2 /csomag	2 412 Ft/m2	8 683 Ft/csomag

Tábla méret 1000 x 600 mm Testsűréség: 140-150 kg/m3 Felhasználási terület: Vakolható kőzetgyapot tábla mely falak hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére vakolt felületképzéssel alkalmazható. Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált.

2. Ragasztó**Thermomaster Fix**

Tipus	Kiszereles	Bruttó eladási ár	
Prémium	25 kg /zsák	115 Ft/kg	2 875 Ft/zsák
Pro	25 kg /zsák	75 Ft/kg	1 875 Ft/zsák
Rock	25 kg /zsák	110 Ft/kg	2 750 Ft/zsák

-PRÉMIUM: Grafitadalékkal ellátott, szürke színű expandált polisztirol (EPS G) és hagyományos (fehér) EPS homlokzati hőszigetelő lapok ásványi felületre (pl. vakolat, téglá, beton) történő ragasztására, üvegszövet háló beágyazására és tapasztolására, valamint XPS lapok lábazati felületre történő ragasztására és üvegszövetháló beágyazására.


-PRO: Felhasználási terület: homlokzati hőszigetelő rendszerek EPS és XPS szigetelő lapjainak ragasztására, és üvegszövet-háló ágyazására. Anyagszükséglet: ragasztás 2,5-4 kg/m2, kérgesítés min.3 kg/m2.

-ROCK: Felhasználási terület: homlokzati hőszigetelő rendszerek kőzetgyapot szigetelő lapjainak ragasztására, és üvegszövet-háló ágyazására. Anyagszükséglet: ragasztás teljes felületű ragasztásnál (lamellás kőzetgyapot) 7-9kg/m2, 40%-os felületű ragasztásnál 4-5 kg/m2 kérgesítés min. 6kg/m2.

3. Lábazati indító profil**Thermomaster UA**

Tipus	Kiszereles	Bruttó eladási ár	
50 mm	2 fm /szál	414 Ft/fm	828 Ft/szál
60 mm	2 fm /szál	460 Ft/fm	920 Ft/szál
80 mm	2 fm /szál	542 Ft/fm	1 084 Ft/szál
100 mm	2 fm /szál	637 Ft/fm	1 274 Ft/szál
120 mm	2 fm /szál	730 Ft/fm	1 460 Ft/szál
140 mm	2 fm /szál	857 Ft/fm	1 714 Ft/szál
150 mm	2 fm /szál	919 Ft/fm	1 838 Ft/szál

Az Alu indítósín biztosítja a homlokzati hőszigetelés alsó élének esztétikus és ütészálló kialakítását. A profil vízzel készül, így megakadályozza a víz visszavezetését a szigetelés alá.

4. Lábazati indító profil**Thermomaster UL**

Tipus	Kiszerezés	Bruttó eladási ár	
20 mm	2,5 fm /szál	402 Ft/fm	1 005 Ft/szál
30 mm	2,5 fm /szál	453 Ft/fm	1 132 Ft/szál
40 mm	2,5 fm /szál	511 Ft/fm	1 278 Ft/szál
50 mm	2,5 fm /szál	540 Ft/fm	1 350 Ft/szál
60 mm	2,5 fm /szál	599 Ft/fm	1 498 Ft/szál
80 mm	2,5 fm /szál	711 Ft/fm	1 778 Ft/szál

Az Alu indítósín biztosítja a homlokzati hőszigetelés alsó élének esztétikus és ütészálló kialakítását. A profil vízzorral készül, így megakadályozza a víz visszavezetését a szigetelés alá.

5. Lábazati indító profil**Thermomaster US**

Tipus	Kiszerezés	Bruttó eladási ár	
140 mm	2 fm /szál	1 285 Ft/fm	2 570 Ft/szál
150 mm	2 fm /szál	1 341 Ft/fm	2 682 Ft/szál
160 mm	2 fm /szál	1 420 Ft/fm	2 840 Ft/szál
180 mm	2 fm /szál	1 972 Ft/fm	3 944 Ft/szál
200 mm	2 fm /szál	2 085 Ft/fm	4 170 Ft/szál

Az Alu indítósín biztosítja a homlokzati hőszigetelés alsó élének esztétikus és ütészálló kialakítását. A profil vízzorral készül, így megakadályozza a víz visszavezetését a szigetelés alá.

6. Üvegháló**Masternet**

Tipus	Kiszerezés	Bruttó eladási ár	
A-145 fehér	10 m ² /tekeres	300 Ft/m ²	3 000 Ft/tekeres
A-145 fehér	50 m ² /tekeres	200 Ft/m ²	10 000 Ft/tekeres
A-160 fehér	50 m ² /tekeres	321 Ft/m ²	16 050 Ft/tekeres

Homlokzati hőszigetelés kéregerősítő hálója, vagy kent szigetelések erősítő hálója. Anyagszükséglet: 1,1 m²/nettó m².

7. Élvédő**Thermomaster**

Tipus	Kiszerezés	Bruttó eladási ár	
PVC 10 + 10 cm hálós	2,5 fm /szál	150 Ft/fm	375 Ft/szál

Felhasználási terület: pozitív sarkok élvédelmére szolgál, glettanyagba rögzítve a hálózás előtt kell elhelyezni. Előny: a gyárilag társított háló miatt nem kell áthajtani rajta az üvegszövet hálót, gyorsítja a munkát.

8. Élvédő**Masterprofil**

Tipus	Kiszereles	Bruttó eladási ár	
Alu 12 + 24 mm	2 fm /szál	135 Ft/fm	270 Ft/szál
Alu 20 + 20 mm	2 fm /szál	118 Ft/fm	236 Ft/szál

Szerkezetek pozitív sarkainak védelmére alkalmazható, egyenes szabályos élkialakítást tesz lehetővé.

9. Élvédő**Thermomaster Balkonprofil**

Tipus	Kiszereles	Bruttó eladási ár	
PVC 10 + 10 cm hálós	2,5 fm /szál	476 Ft/fm	1 190 Ft/szál

Megakadályozza a csapadékvíz vízszintes visszafolyását és az ebből eredő fagykárokat. Felhasználási terület: erkélylemezek alsó élénél, ablak szemöldököknél vízorros PVC profil.

10. Élvédő**Flex ívesíthető**

Tipus	Kiszereles	Bruttó eladási ár	
PVC 30 + 30 mm	2,5 fm /szál	150 Ft/fm	375 Ft/szál

Ívesen vezetett pozitív sarkok védelmére alkalmazható, boltívek, íves lépcsőfalak lezárásának szabályos élkialakítását teszi lehetővé.

11. Dűbel**Thermomaster Smart**

Tipus	Kiszereles	Bruttó eladási ár	
10/ 70 mm	200 db /doboz	20 Ft/db	4 000 Ft/doboz
10/ 90 mm	200 db /doboz	21 Ft/db	4 200 Ft/doboz
10/120 mm	200 db /doboz	25 Ft/db	5 000 Ft/doboz
10/140 mm	200 db /doboz	28 Ft/db	5 600 Ft/doboz
10/160 mm	200 db /doboz	30 Ft/db	6 000 Ft/doboz
10/180 mm	200 db /doboz	34 Ft/db	6 800 Ft/doboz
10/200 mm	200 db /doboz	40 Ft/db	8 000 Ft/doboz

Anyaga: polipropén tárcsás dűbel műanyag beütőszeggel. Felhasználási terület: hőszigetelő lapok mechanikus rögzítésére
Anyagszükséglet: alkalmazástechnika szerint 4-6-8-12 db/m².

12. Dűbel**Thermomaster Smart-H**

Tipus	Kiszerezés	Bruttó eladási ár	
10/ 90 mm	200 db /doboz	49 Ft/db	9 800 Ft/doboz
10/120 mm	200 db /doboz	57 Ft/db	11 400 Ft/doboz
10/140 mm	200 db /doboz	63 Ft/db	12 600 Ft/doboz
10/160 mm	200 db /doboz	69 Ft/db	13 800 Ft/doboz
10/180 mm	200 db /doboz	74 Ft/db	14 800 Ft/doboz
10/200 mm	200 db /doboz	92 Ft/db	18 400 Ft/doboz

Anyaga: polipropilén dűbel, hőhídmentes fém beütőszeggel. Felhasználási területe: hőszigetelő lapok mechanikus rögzítésére, nagy igénybevételre.