

1. Alapozó**MOSAIC lábazati vakolatalapozó**

Tipus	Kiszérelés	Bruttó eladási ár	
Minden vakolathoz	10 kg /vödör	819 Ft/kg	8 190 Ft/vödör

Műanyag diszperziós lábazati vakolatok ásványi alapfelületének előkészítésére alkalmas alapozó. Anyagszükséglet: 0,2-0,3 kg/m² az alapfelület nedvszívó képességétől, valamint a hígítástól függően. Szükség esetén maximum 0,1 l/10 kg tiszta vízmennyiséggel hígítható. Kiszérelés: 10 kg/vödör

2. Alapozó**Thermomaster vakolatalapozó**

Tipus	Kiszérelés	Bruttó eladási ár	
0. színcsoport	18 l /vödör	913 Ft/l	16 434 Ft/vödör
0. színcsoport	5 l /vödör	1 120 Ft/l	5 600 Ft/vödör
1. színcsoport	18 l /vödör	980 Ft/l	17 640 Ft/vödör
1. színcsoport	5 l /vödör	1 229 Ft/l	6 145 Ft/vödör
2. színcsoport	18 l /vödör	1 053 Ft/l	18 954 Ft/vödör
2. színcsoport	5 l /vödör	1 312 Ft/l	6 560 Ft/vödör
3. színcsoport	18 l /vödör	1 291 Ft/l	23 238 Ft/vödör
3. színcsoport	5 l /vödör	1 550 Ft/l	7 750 Ft/vödör

Thermomaster akril- és szilikonos vékonyvakolatok színezhető alapozójaként az alapfelület előkészítésére az egyenletes nedvszívás és megfelelő tapadó-képesség érdekében. Anyagszükséglet: 1,2 – 2 dl/ m²

3. Vakolat**Thermomaster akril vakolat**

Tipus	Kiszérelés	Bruttó eladási ár	
0. színcsoport	25 kg /vödör	573 Ft/kg	14 325 Ft/vödör
1. színcsoport	25 kg /vödör	656 Ft/kg	16 400 Ft/vödör
2. színcsoport	25 kg /vödör	724 Ft/kg	18 100 Ft/vödör
3. színcsoport	25 kg /vödör	1 010 Ft/kg	25 250 Ft/vödör

Finoman megmunkált homlokzatfelületek és homlokzati hőszigetelő rendszerek alapvakolatainak időjárásálló, széles színválasztékban elérhető fedőrétege, lábazati sík felett, vízszigeteléssel védett függőleges felületeken, kül- és beltérben. A bázisvakolatok a Thermomaster színcártya 150 féle színében színezhetőek, de az adott árnyalat homlokzati hőszigetelő rendszerekben való alkalmazhatóságát a színcártyán, az adott árnyalathoz tartozó jelölések figyelembevételével kell meghatározni! A felület előkészítéséhez Thermomaster univerzális alapozó szükséges. Anyagszükséglet: Thermomaster AK (kapart hatású), 2,0 mm: ~3,0 kg/m².

4. Vakolat**Thermomaster szilikon vakolat**

Tipus	Kiszerezés	Bruttó eladási ár	
0. színcsoport	25 kg /vödör	935 Ft/kg	23 375 Ft/vödör
1. színcsoport	25 kg /vödör	1 059 Ft/kg	26 475 Ft/vödör
2. színcsoport	25 kg /vödör	1 161 Ft/kg	29 025 Ft/vödör
3. színcsoport	25 kg /vödör	1 555 Ft/kg	38 875 Ft/vödör

Finoman megmunkált homlokzatfelületek és homlokzati hőszigetelő rendszerek alapvakolatainak időjárásálló, széles színválasztékban elérhető fedőrétege, lábazati sík felett, vízszigeteléssel védett függőleges felületeken, kül- és beltérben. A bázisvakolatok a Thermomaster színekártya 150 féle színében színezhetőek, de az adott árnyalat homlokzati hőszigetelő rendszerekben való alkalmazhatóságát a színekártyán, az adott árnyalathoz tartozó jelölések figyelembevételével kell meghatározni! A felület előkészítéséhez Thermomaster univerzális alapozó szükséges. Anyag szükséglet: Thermomaster SG (gördülőszemcsés): 2,0 mm: ~2,8 kg/m²

5. Vakolat**Thermomaster Mosaic vakolat**

Tipus	Kiszerezés	Bruttó eladási ár	
Kód: Mind	20 kg /vödör	798 Ft/kg	15 960 Ft/vödör

Vízlepergető, időjárás- és UV-álló, magas tapadó és jó fedőképességű, csapóesőnek ellenálló díszítő lábazati vakolat. Beltéri díszítő vakolatként ásványi felületre, kültérben XPS hőszigeteléssel készülő lábazati hőszigetelő rendszer vagy hagyományos fagyálló cementvakolattal ellátott felület lábazati vakolataként. Anyagszükséglete: ~4 kg/m².