

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján.

Nyilatkozat azonosító száma: SZMNY_Thermomaster.Fix-20120101_HU

Építési termék szállítója:

Masterplast Kft.
H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastgroup.com)

Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe:

THERMOMASTER FIX – EPS és érdesített felületű XPS hőszigetelőlapok ragasztására és üvegszövet háló beágyazására alkalmas cementbázisú ragasztó, minden szilárd, tiszta, kerámia, beton vagy vakolattal ellátott felületre, bel- és kültérben egyaránt.

Az építési termék azonosításához szükséges adatok:

Kiszerezés: 25kg-os feliratozott, terméknevvvel ellátott, többrétegű nátron-cellulóz zsákban.

Gyártás dátuma:

A zsákon feltüntetve. Minőségét megőrzi bontatlan csomagolásban, megfelelő tárolási feltételek mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

Különleges használati feltételek:

Kezelési feltételek a termék csomagolásán található címkén és a termékre vonatkozó műszaki adatlapban: MA_Thermomaster.FIX-20120101_HU, valamint biztonsági adatlapban: BA_Thermomaster.FIX-20120101_HU foglaltak szerint.

Kijelölt szervezet(ek)száma, megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. (NB 1415)

Műszaki specifikációk:


A-63/2011 számú ÉME
A-80/2007 számú ÉME
Thermomaster A-02 Alkalmazástechnika – Masterplast Group Zrt.

Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje:

Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre – annak elvárt élettartamáig –, valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig, de legkésőbb 2013. július 01-ig. A nyilatkozat mindenkor aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető.

Sárszentmihály, 2012. január 01.

 **MASTERPLAST KFT.**
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.
Adószám: 14025477-4-44
Csoportos adószám: 17780151-5-44
Rajfejezés: 12023008-00159007-00100001


Csokló Gábor
Gyártási régió, műszaki és
innovációs igazgató

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Masterplast Kft. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján.

Nyilatkozat azonosító: TNY_THERMOMASTER.FIX-20130719_HU

Építési termék gyártója, forgalmazója:

Masterplast Kft. - H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A. (Tel: +36-22/801-300, Fax: +36-22/801-382)
Email: masterplast@masterplast.hu; Web: www.masterplastgroup.com

Terméktípus meghatározása:

THERMOMASTER FIX – Homlokzati hőszigetelőlap ragasztó és üvegszövet ágyazó réteg.

Az építési termék teljesítmény-állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek)nek megfelelően):

3

Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy építőipari műszaki engedély hivatkozási száma és kibocsátásának dátuma:

A-63/2011 számú ÉME (2011. augusztus 05. - ÉMI Nonprofit Kft. (NB 1415))
A-80/2007 számú ÉME (2012. szeptember 06. - ÉMI Nonprofit Kft. (NB 1415))

Az építési termék rendeltetése, tervezett beépítési módja:

Fehér EPS és érdesített felületű XPS hőszigetelőlapok ragasztására és üvegszövet háló beágyazására alkalmas cementbázisú ragasztó, minden szilárd, tiszta, kerámia, beton vagy vakolattal ellátott felületre, bel- és kültérben egyaránt.

Alapvető jellemzők	Vonatkozó szabvány	Az építési termék teljesítménye	Tolerancia	Az építési termék teljesítményének szintje, osztálya
Tapadószilárdság EPS-en: száraz állapotban 2 óra szárítás után 7 nap szárítás után	ETAG 004 5.1.4.1.	0,15 N/mm ² 0,03 N/mm ² 0,13 N/mm ²	(±)10 %	≥ 0,08 N/mm ² ≥ 0,03 N/mm ² ≥ 0,08 N/mm ²
Tapadószilárdság alapfelületen: száraz állapotban 2 óra szárítás után 7 nap szárítás után	ETAG 004 5.1.4.1.	0,7 N/mm ² 0,08 N/mm ² 0,32 N/mm ²	(±)10 %	≥ 0,25 N/mm ² ≥ 0,08 N/mm ² ≥ 0,25 N/mm ²
Fagyasztás-olvasztási ciklust követő tapadószilárdság betonon	EN 13687-3 EN 1542	0,37 N/mm ²	(±)10 %	
Hajlítószilárdság	EN 1015-11	4,69 N/mm ²	(±)10 %	
Nyomószilárdság	EN 1015-11	11,3 N/mm ²	(±)10 %	
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	EN 1015-19	26,9		

Egyéb információ:

A termékre vonatkozó további tudnivalók a vonatkozó műszaki adatlapban: MA_THERMOMASTER.FIX-20120101_HU; biztonsági adatlapban: BA_THERMOMASTER.FIX-20100301_HU; továbbá a vonatkozó „Bevonatréteggel ellátott, többrétegű, ragasztott táblás homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS-THR)


kialakítása című műszaki irányelvben (Magyar Építőkémi- és Vakolatszövetség (MÉSZ), 2012. II. hó) foglaltaknak megfelelően.

Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:

Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre – annak elvárt élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. Ezen nyilatkozat módosításával a korábban kiadott nyilatkozat érvényét veszti. A nyilatkozat mindenkor aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető.

Sárszentmihály, 2013. július 19.

 **MASTERPLAST KFT.**
8143 Sárszentmihály, Arpád u. 1/A.
Adószám: 14025477-4-07
Csoportos Adószám: 17780151-5-44
Ráiffeisen: 12023008-00159007-00100001



Csokló Gábor
Gyártási régió-, műszaki- és
innovációs igazgató

Termékkel kapcsolatos reklamáció a Masterplast Kft. által kibocsátott és a termék értékesítését igazoló dokumentum (számla, szállítólevél) bemutatásával együtt jelenthető be az értékesített mennyiségre vonatkozóan, a termék azonosíthatóságának biztosítása mellett.

THERMOMASTER FIX

Termék megnevezése:	THERMOMASTER FIX - homlokzati hőszigetelőlap ragasztó és üvegszövet ágyazó anyag
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a www.masterplastgroup.com
Mérete, kiszerezése:	25kg/zsák, 42 zsák/raklap
Rendeltetése és felhasználási területe:	EPS és érdesített felületű XPS hőszigetelőlapok ragasztására és üvegszövet háló beágyazására alkalmas cementbázisú ragasztó, minden szilárd, tiszta, kerámia, beton vagy vakolattal ellátott felületre, bel- és kültérben egyaránt.
Anyaga:	Ásványi alapú, műanyag diszperziós cementtartalmú szárazhabarcs

Tulajdonságok	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Kiszerezés	gyártó által megadva	25kg ($\pm 1\%$)/zsák
Keverővíz mennyiség	gyártó által megadva	~6,5 liter/zsák
Kiadósság ragasztóként	gyártó által megadva	2,5–5 kg/m ²
Kiadósság ágyazóanyagként	gyártó által megadva	min. 4,5 kg/m ²
Friss habarcs sűrűség	EN 1015-6	1843 g/l
Megszilárdult habarcs sűrűség	EN 1015-10	1369 g/l
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	EN 1015-19	26,5
Hajlítószilárdság	EN 1015-11	4,69 N/mm ²
Nyomószilárdság	EN 1015-11	11,3 N/mm ²
Tapadékszilárdság EPS-en: száraz állapotban / 2 óra szárítás után / 7 nap szárítás után	ETAG 004 5.1.4.1.	0,15N/mm ² / 0,03N/mm ² / 0,13N/mm ²
Tapadékszilárdság alapfelületen: száraz állapotban / 2 óra szárítás után / 7 nap szárítás után	ETAG 004 5.1.4.1.	0,7N/mm ² / 0,08N/mm ² / 0,32N/mm ²
Fagyasztás-olvasztási ciklust követő tapadékszilárdság betonon	EN 13687-3, EN 1542	0,37N/mm ²
Alkalmazási hőmérséklet	gyártó által megadva	(+)5 – (+)28°C

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Fedett száraz helyen, nedvességtől és páratól védetten, raklapon. A tárolási szabályok betartása mellett, bontatlan zsákban, a gyártást követően 1 évig felhasználható.

Jótállás, szavatosság, garancia:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglalt betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.

Vonatkozó előírások, specifikációk:

ETAG 004, Thermomaster A-02 Alkalmazástechnika (Masterplast Group Zrt.)

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

A termékre vonatkozó Biztonsági adatlapban foglaltak szerint: BA_THERMOMASTER.FIX-20120101_HU

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglalt tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelősége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

A műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrisebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető.